



ASPIRADORES TELECONTROL-PROFESIONALES

NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT NRG 1/30 CLEAN S TC SL PT

POTENCIA MÁX.

1400
W

DEPRESIÓN

2270
mmH₂O

CAUDAL

119
m³/h

CAPACIDAD DEL
DEPÓSITO

30
l

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- ▶ TELECONTROL
- ▶ BOLSA DE MICROFIBRA
- ▶ PRODUCTO FIABLE PARA USO INTENSIVO
- ▶ SACUDIDOR MANUAL DE FILTRO
- ▶ FILTRACIÓN MULTITAPA
- ▶ ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS



ÁREAS DE EMPLEO

CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA PESADA



SUMINISTRO INDUSTRIAL



AUTOMOCIÓN



INNOVACIONES



ENERGETIC
CLEAN



PLÁSTICO
CONDUCTIVO
(ANTIESTÁTICO)

DETALLES



PULSE EL BOTÓN "CLEAN"
PARA LIMPIAR EL FILTRO



CONECTOR PARA ACCESORIO
ELÉCTRICO CON ARRANQUE
/ PARADA AUTOMÁTICO, LED
ADVERTENCIA, REGULADOR
DE VELOCIDAD



CARTUCHO HEPA H13 DE ALTA
EFICIENCIA 3500 cm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		NRG 1/30 CLEAN P TC SL PT ASD012995	NRG 1/30 CLEAN S TC SL PT ASD013048
Código			
Uso		POLVO / LÍQUIDOS	POLVO / LÍQUIDOS
Motor		1	1
Potencia	W	1200-1400 máx. (conector adicional 2200 W)	1200-1400 máx. (conector adicional 2200 W)
Voltaje	V	220-240	220-240
Depresión	mmH ₂ O	2270	2270
Caudal	m ³ /h	119	119
Capacidad del depósito/material	l	30/plástico	30/acero
Longitud del cable	m	8,5	8,5
Superficie filtrante	cm ²	3500	3500
Nivel sonoro (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	76	76
Dimensión accesorios estándar	mm	35	35
Dimensiones (LxAxH)	mm	460x405x670	460x405x670
Peso	kg	13,5	14,0

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: TBFX01159
**MANGUERA FLEXIBLE
CONDUCTIVA 2,5 m**



CÓDIGO: LAFN10880
**ASA CONDUCTIVA CON
REGULADOR DE AIRE**



CÓDIGO: LAFN11097
TUBO CROMADO 2 UDS.



CÓDIGO: SPPV02192
**BOQUILLA PARA
LÍQUIDOS Y POLVO**



CÓDIGO: SPPV02193
BOQUILLA PLANA



CÓDIGO: SPPV02194
CEPILLO REDONDO



CÓDIGO: MPVR06998
ADAPTADOR



CÓDIGO: FTDP00758
**CARTUCHO LAVABLE HEPA
H13 3500 cm²**



CÓDIGO: -
BOLSA DE MICROFIBRA



CÓDIGO: MPVR11461
ACCESORIO SOPLADOR



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: KTRI04967
**PAQUETE DE BOLSAS DE
MICROFIBRA DE 10 UDS.**



CÓDIGO: MPVR11542
**RECOGEDOR POLVO DE
TALADRO**



CÓDIGO: MPVR06274
**TUBO TELESCÓPICO
CROMADO Ø36 mm**



IPC ESPAÑA

c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena - 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
T. 937 530 206 - info@ipccleaning.net - www.ipcworldwide.com/es



La información sobre caudal y depresión se refieren a cada motor.
Las especificaciones, descripciones e imágenes tienen sólo carácter indicativo, la empresa se reserva la facultad de realizar modificaciones técnicas sin aviso previo.