

## ASPIRATEUR • 150 L

### STOFAFZUIGER • 150 L

La machine est livrée avec 1 sac de filtration en feutre, 1 sac de récupération en plastique, 1 bouchon obturateur, 2 mètres de tuyau flexible, 2 colliers de serrage, 2 sangles à feuillard, 1 poignée et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation  
 De machine wordt geleverd met 1 vilten filterzak, 1 recuperatiezak in plastic, 1 dop sleutel, een slang van 2 meter lang, 2 klembanden, 2 riemen, 1 hendel en 4 transportwielen, sleutels en een gebruiksaanwijzing



**ASP152**

**MONOPHASÉ • MONOPHASE**

**150 L**



GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V - 50Hz)	1500 W - 2 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)
Encombrement (LxIxH)	850 x 610 x 1950 mm	Machine afmetingen
Vitesse de rotation	2950 t/min	Toerental
Diamètre de l'hélice	305 mm	Rotor diameter
Diamètre d'entrée du ventilateur	125 mm	Inlaat poort diameter
Nombre et diamètre de connexion	2 x 100 mm	Aantal en diameter van inlaat poortverbinding
Longueur du flexible	2 m	Slanglengte
Vitesse de l'air	30,4 m/s	Luchtvermogen
Débit d'air	1344 m3/h	
Diamètre des sacs	500 mm	Zakdiameter
Hauteur du sac de filtration	850 mm	Bovenzak hoogte
Hauteur du sac de récupération	1250 mm - 1 x 150 litres	Restzak hoogte
Filtration des sacs	5 microns	Zakfiltratie
Poids Net	49 Kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées		Referentie voor wisselstukken
- Mono	090800(+ N°/vue éclatée)	- Mono
Gencod		EAN-code
- Mono	3661589071675	- Mono
Colisage (LxIxH)	920 x 580 x 580 mm	Verpakking (LxIxH)
Poids Brut	55 Kg	Bruto gewicht

## DONNÉES DE LA MACHINE

### MACHINEGEGEVENS

- Appareil destiné à être relié à une ou plusieurs machines à bois pour l'aspiration de copeaux, de sciure et de poussières de bois
- Base mécano-soudée montée sur 4 roulettes multidirectionnelles.
- Hélice en acier riveté pour une plus grande résistance à l'usure, et ailettes profilées pour optimiser le débit d'air et minimiser le bruit.
- Ventilateur et collecteur en acier mécano-soudé.
- Collecteur muni d'attaches métalliques et de bandes caoutchouc pour un serrage des sacs optimum.

- Apparaat dat dient om verbonden te worden aan één of meerdere houtbewerkingsmachines voor de afzuiging van splinters, zaagsel en houtstoffen.
- Gelast stalen basis geplaatst op 4 multidirectionele wielen.
- Stalen propeller voor een grotere weerstand tegen slijtage, en geprofileerde vleugels om het luchtdebiet te optimaliseren en het geluid te minimaliseren.
- Gelast stalen ventilator en collector.
- Collector voorzien van metalen klemmen en rubberen banden voor een optimale klemming van de zakken.