

TOURET DOUBLE MEULE • 150 MM

TAFELSLIJPMACHINE MET DUBBELE SLIJPSTEEN • 150 MM

ACCESSOIRES LIVRÉS

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



150 mm



TDM151

MONOPHASÉ • MONOPHASE

GARANTIE	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V - 50Hz)	370 W - 0,5 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)
Lampe	12 V - 10 W	Lamp
Vitesse de rotation	2850 tr/min	Toerental
Dimensions des meules	Ø 150 x 25 mm x Ø 12,7 mm	Slijpsteen diameter
Grains des meules	11A24 Grise / Grijs	Slijpsteen korrel
	11A60 Grise / Grijs	
Pression sonore	82dB(A), K=3dB(A)	Geluidsdruk
Puissance sonore	92dB(A), K=3dB(A)	Geluidsvermogen
Poids Net	10,0 kg	Netto gewicht
Référence pour pièces détachées	820400	Referentie voor wisselstukken
	(+ N° sur vue éclatée)	
Gencod	3661589078964	EAN-code
Colisage (LxlxH)	430 x 250 x 275 mm	Verpakking (l xLxH)
Poids Brut	11,4 kg	Bruto gewicht

La machine est livrée avec 2 meules grises Ø200x25x16 (1 Gr.36 + 1 Gr.60), un redresse-meule, une lampe sur flexible, écrans protecteurs, supports d'outil et notice d'utilisation.

De machine wordt geleverd met 2 grijze slijpstenen met Ø 200 x 25 x 16 (1 Korrel 36 + 1 Korrel 60), een steenvlakker, een lamp op een slang, beschermende schermen, gereedschapshouders en een gebruiksaanwijzing.

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Touret en fonte d'acier et fonte d'aluminium alliant légèreté et stabilité.
- Moteur très performant, de forte puissance en service continu.
- Equipement de sécurité complet répondant à la législation en vigueur.
- Écrans de protection réglables, dont 1 avec loupe intégrée
- Lampe sur support flexible
- Supports d'outils réglables.
- Carter de protection en acier avec démontage rapide.
- Protection thermique du moteur.
- Socle avec trous de fixation et patins en caoutchouc
- Redresse-meule pour parfaire la circonférence et la surface d'affûtage.
- Tiroir pouvant servir de bac de refroidissement ou de rangement pour vos accessoires.

- *Gietijzeren en aluminium tafelslijpmachine combineert lichtheid en stabiliteit.*
- *Motor met een hoog rendement en een krachtig vermogen.*
- *Volledige veiligheidsuitrusting die beantwoordt aan de geldende wetgeving.*
- *Afstelbare beschermende schermen, waarvan 1 met een geïntegreerde loep.*
- *Lamp geplaatst op een versterkte slang.*
- *Afstelbare gereedschapshouders.*
- *Stalen behuizing voor bescherming die snel afneembaar is.*
- *Thermische bescherming van de motor.*
- *Voetstuk met bevestigingsgaten en rubberen doppen.*
- *Steenvlakker om de cirkelomtrek en de slijpoppervlakte te voltooien. Een lade die kan dienen als een koeltank of als een opslag voor uw accessoires.*