



Modelo	GUARDIAN FR6
Regulación – Voltaje – Frecuencia	Estabilizador electrónico – 230V – 50Hz
AC Máxima	6500w
AC Nominal	6000w
Modelo de motor	SGH series 15HP
Cilindrada	420cc
Tipo de motor	4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire.
Nivel sonoro a 7mts	74dB (A)
Presión máx garantizado CE-LwA acorde 2000/14/EC	97dB
Tipo de arranque	Manual-Eléctrico-automático fallo de red
Capacidad tanque combustible	28L
Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% carga	(1.6 l/h – 17.5h) (1.9 l/h – 14.7h) (2.5 l/h – 11.2h)
Capacidad de aceite – Tipo aceite	1.1L SAE10W30 - SAE10W40
Kit de transporte	Si, con neumáticos de goma 10" y llanta metálica.
Dimensiones sin / con ruedas L x A x Alto (cm)	70 x 53 x 59 / 75 x 67 x 68
Peso maquina / bruto embalaje (Kg)	96/99
Referencia	2013025

- Testado según EN12601:2010: grupos electrógenos accionados por motor de combustión.
- Conforme 2006/42/EC Maquinaria
- Conforme 2006/95/EC Bajo Voltaje
- Conforme 2004/108/EC Compatibilidad electromagnética.
- Conforme 2000/14/EC (enmienda 2005/88/EC) Emisiones sonora equipamiento de exterior en su etapa II Junio 2006.