



COMPRESOR PISTON NB10/500 FT10 AIRUM

Código:	N1TN901LEV135
Potencia (HP):	10 hp
Potencia (KW):	7,5kw
Caldera (Lts):	500 lts
Presión Máxima:	11 Bar
Aire aspirado:	1240 Lts/min
Presión (PSI):	145 psi
Alimentación:	400 V/TRIF/50 HZ
Rosca Conexion:	3/4
Grupo:	NB-10
Cilindros:	2
Etapas:	2
Lubricado:	Si
Dimensiones:	2080x700x1450
Peso:	286 Kg
Código de barras:	8016738761030

COMPRESORES DE PISTON DOBLE ETAPA - Los compresores cilindricos doble etapa, lubricados y con transmision por correas han sido proyectados y contruidos para trabajos duros.

COMPRESORES DE PISTON DOBLE ETAPA - Los compresores cilindricos doble etapa, lubricados y con transmision por correas han sido proyectados y contruidos para trabajos duros.

Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeracion.

Filtro de aspiracion de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.

Robusto protector de correas de plastico que protege todas las partes en movimiento y gracias a su diseno incrementa la ventilacion sobre el cabezal.

Panel de control de fácil utilización y sencilla lectura.

Grifo purgador de esfera para evitar atascos.

