


SCIE SUR TABLE À MATÉRIAUX • 350 MM

ZAAGTAFEL MATERIALEN • 350 MM

ACCESSOIRES LIVRÉS

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



STM350

MONOPHASÉ • MONOPHASE



Butée angulaire avec règle longitudinale

Draaibare zaagkop voor verstekzagen tot 45°



Deux roues robustes assurant un déplacement facile sur le lieu de travail

Twee robuuste wielen die de verplaatsing op de werkplaats vergemakkelijken



Tête de scie pivotante permettant des coupes d'onglet à 45°

Hoekaanslag met een longitudinaal liniaal

350 mm

DONNÉES DE LA MACHINE

MACHINEGEGEVENS

- Châssis compact et robuste assemblé en acier soudé
- Tête moteur inclinable et pendulaire à 45°
- Protection thermique
- Profondeur de coupe réglable et verrouillable montée sur ressort de rappel .
- Chariot anti-glissement sur rail avec roulements à billes et système de blocage
- Déflecteur arrière
- Commutateur magnétique et arrêt d'urgence placé au centre
- Pompe à eau électrique
- Guide de coupe à réglage angulaire de haute précision (degré)
- Carter amovible pour un changement très rapide du disque
- Pieds démontables avec roues de transport

- Compact en robuust gelast stalen onderstel.
- Motorkop verstelbaar tot 45°.
- Thermische bescherming
- Instelbare en vergrendelbare zaagdiepte geplaatst op een terughaalveer.
- Wagen met anti-verschuiving op een kogelgelagerde rail en een blokkeersysteem.
- Achterdeflector
- Magnetische schakelaar en noodstop in het midden.
- Elektrische waterpomp
- Zaaggeleiding met een zeer precieze hoekinstelling (graden)
- Behuizing die afneembaar is voor het snel wisselen van de schijf.
- Demonteerbare poten met transportwielen.



Garantie	2	GARANTIE
Puissance moteur (230V-50hz)	2200W - 3 CV	Motorvermogen (230V - 50Hz)
Diam disque maxi	350-400mm	Maximale schijf diameter
Alésage	25.4 mm	Asgat
Longueur de coupe maxi	600mm	Maximale snijlengte
Pompe à eau	50W	Waterpomp
Profondeur de coupe maxi à 90° (350-400mm)	100-125mm	Maximale zaagdiepte bij 90°
Profondeur de coupe maxi à 45° (350-400mm)	65-80mm	Maximale zaagdiepte bij 45°
Dimensions de la table de coupe sur pieds (LxlxH)	1145 x 740 x 1290mm	Afmetingen zaagtafel
Dimensions de la table de coupe pieds repliés (LxlxH)	1145 x 590 x 595 mm	Afmetingen zaagtafel met opgevouwde poten
Dimensions du chariot	400 x 450 mm	Afmetingen Trolley
Vitesse de coupe	2800 Rpm	Snijnsnelheid
Inclinaison de la tête de coupe	0-45°	Snijkop kantelbaarheid
Indice de protection	IP55	Ingress Protection
Poids Net	80kg	Netto gewicht
Références pour pièces détachées	4000(+N°vue éclatée)	Referentie voor wisselstukken
Colisage (LxlxH)	1170 x 635 x 710mm	EAN-code
Gencod	3661589053930	Verpakking (1 xLxH)
Poids Brut	95 kg	Bruto gewicht

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

La machine est livrée avec un guide de coupe intégré, une garde d'éclaboussure arrière, un disque segment béton-granit D.350X25.4mm ref 720355, une clé universelle et une notice d'utilisation

De machine wordt geleverd met een geïntegreerde zaaggeleiding, een spattenhouder voor achteraan, een beton – granieten segmentschijf D.350X25.4 mm ref 720355, een universele sleutel en een gebruiksaanwijzing.