

Soldador » TIG
Equipo de Soldar » TIG
Welding Set » TIG

SOLDA ALUMÍNIO
SOLDA ALUMINIO
WELDING ALUMINUM



1 Tocha TIG c/ acessórios
 Antorcha TIG con accesorios
 TIG Torch with accessories



TIG

TIG - 200P

Tensão-Frequência / Tensión-Frecuencia / Tension-Frequency:	(AC) 220/230V - 50/60HZ
Corrente Entrada / Corriente Entrada / Rated input current:	17.8 A
Capacidade / Capacidad / Capacity:	3.9 Kva
Corrente Saída / Corriente Salida / Rated output current:	(DC) 185 A (AC) 148 A
Faixa Corrente Saída / Rango Corriente Salida / Range of output current:	10 - 200 A
Força do arco / Fuerza del arco / Arc force:	0 - 75 A
Voltag. sem Carga / Voltaje sin Carga / No Load Voltage:	(DC) 62 V (AC) 56 V
Voltag. de Trabalho / Voltaje de Funcionamiento / Working voltage:	17.4 V
Pre-Fluxo / Pre-Flujo / Pre-Flow:	0 - 1 S
Frequência de saída / Frecuencia de salida / Output Frequency:	(AC) 60 HZ
Tempo de Inatividade / tiempo de inactividad / Sioppe - down time:	0 - 10 S
Tempo pós-gás / Tiempo pós-gás / Post-gas time:	1 - 10 S
Corrente de base / Corriente de base / Base current:	10-90%
Frequência por impulsos / Frecuencia por impulsos / Pulse frequency:	0.5-300 HZ

Eficiência / Eficiencia / Efficiency	85%
Ciclo de Trabalho / Ciclo de Trabajo / Duty Cycle:	40%
Fator de potência / Factor de potencia / Power Factor	0.93
Proteção Térmica / Protección Térmica / Thermal Protection:	IP23S

Peso / Peso / Weight:	26Kg
Dimensões / Dimensiones / Size:	440x600x440mm

TIG-200P 200 A



MONOFÁSICO
MONOFÁSICO
SINGLE PHASE



1 Alicete Porta-Eletrodo » 2 m
 Pinza Porta-Electrodo » 2 m
 Electrode Holder » 2 m

Descrição: **Soldador**
 Marca: **Mader Power Tools**
 N. Ref. Especificação
 63517 Tig-200 - 200 A

Quant. Caixa:
 1

1 Alicete Massa » 2 m
 Pinza Masa » 2 m
 Earth Clamp » 2 m

